



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" "02" 2012 р.

№ 05.03.02-03/7493

Ущільнююча стрічка для вікон та дверей з полімерів стиролу.

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ГУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3921110000

(код за ДКНП, код за УКТЗЕД, артикул)

Промислове використання - виробництво віконних конструкцій; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "SCHLEGEL Germany GmbH"; фірма "VBN Deutschland GmbH", Німеччина, Korntal-Munchingen

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ФАУБЕХА", Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 49, кв.78, тел: 537-15-46, ф. 537-15-48, код: 21450307

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт № 14 від 08.02.1010 р.

(дні про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих замовником документів, оцінки ризику для здоров'я населення встановлено, що при застосуванні ущільнюючої стрічки для вікон та дверей з полімерів стиролу до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці у відповідній галузі промисловості згідно з чинною нормативно-технічною документацією та вимоги ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": формальдегіду – 0,5 мг/м³, клас небезпеки 2; 1,3- бутадієн -100 мг/м³, клас небезпеки 4; каптакс - 1,0 мг/м³, бензол — 15/5 мг/м³, клас небезпеки 2; толуол — 50 мг/м³, клас небезпеки 3; ксилол — 50 мг/м³, клас небезпеки 3; етилбензол — 50 мг/м³, клас небезпеки 3; стирол — 30/10 мг/м³, клас небезпеки 3.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88; при застосуванні дотримуватись рекомендацій виробника; працюючі, що будуть виконувати операції з вище названим об'єктом повинні бути забезпечені спецодягом та індивідуальними засобами захисту шкіри та органів дихання з ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

Кінцева продукція, виготовлена з використанням зазначених об'єктів експертизи, обов'язково підлягає проведенню державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність вимогам санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Ущільнююча стрічка для вікон та дверей з полімерів стиролу. ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 31.01.2013 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88: при використанні ущільнюючої стрічки для вікон та дверей з полімерів стиролу: формальдегіду – 0,5 мг/м³, клас небезпеки 2; 1,3- бутадієн -100 мг/м³, клас небезпеки 4; каптакс - 1,0 мг/м³, бензол — 15/5 мг/м³, клас небезпеки 2; толуол — 50 мг/м³, клас небезпеки 3; ксилол — 50 мг/м³, клас небезпеки 3; етилбензол — 50 мг/м³, клас небезпеки 3; стирол — 30/10 мг/м³, клас небезпеки 3.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-97-12 від 26.01.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)